

设备名称	品牌	型号	数量	单位	图片	技术参数	产地
顶级双15寸三分频线阵列音箱	 法国 I-acoustics	K1	1	只		带宽 (-10dB) 35Hz至20KHz, 最大声压:149分贝, 投射角度距离:90°*5°*100m, 低频LF: 2×15寸, 中频MF: 4×6.5寸, 高频HF: 3×3寸, 体积:宽1342mm*高438mm*深520mm,净重量:106Kg。	法国
顶级双12寸三分频线阵列音箱	 法国 I-acoustics	K2	1	只		带宽 (-10dB) 35Hz至20KHz, 最大声压:147分贝, 投射角度距离:(70°/90°/110°) *10°*50m, 低频LF: 2×12寸, 中频MF: 4×6.5寸, 高频HF: 2×3寸, 体积:宽1338mm*高354mm*深400mm,净重量:56Kg。	法国
顶级双8寸二分频线阵列音箱	 法国 I-acoustics	Kara_i	1	只		带宽 (-10dB) 55Hz至20KHz, 最大声压:141分贝, 投射角度距离:110°*10°*35m, 低频LF: 2×8寸, 高频HF: 1×3寸, 体积:宽730mm*高250mm*深482mm,净重量:26Kg。	法国
顶级双6.5寸二分频线阵列音箱	 法国 I-acoustics	Kiva II	1	只		带宽 (-10dB) 55Hz至20KHz, 最大声压:141分贝, 投射角度距离:110°*15°*35m, 低频LF: 2×6.5寸, 高频HF: 1×1.75寸, 体积:宽520mm*高202mm*深357mm,净重量:14Kg。	法国
顶级15寸恒定速率线声源阵列音箱 (第二代)	 法国 I-acoustics	ARCSII	1	只		带宽 (-10dB) 35Hz至20KHz, 最大声压:142分贝, 投射角度距离:60°*22.5°*35m, 低频LF: 1×15寸, 高频HF: 1×3寸, 体积:宽820mm*高439mm*深652mm,净重量:50Kg。	法国
顶级15寸恒定速率线声源阵列音箱	 法国 I-acoustics	A15 FOCUS	1	只		带宽 (-10dB) 41Hz至20KHz, 最大声压:144分贝, 投射角度距离:110°*10°*45m, 低频LF: 1×15寸, 高频HF: 1×3寸, 体积:宽752mm*高427mm*深516mm,净重量:35Kg。	法国
顶级15寸恒定速率线声源阵列音箱	 法国 I-acoustics	A15 WIDE	1	只		带宽 (-10dB) 41Hz至20KHz, 最大声压:144分贝, 投射角度距离:110°*30°*35m, 低频LF: 1×15寸, 高频HF: 1×3寸, 体积:宽752mm*高427mm*深516mm,净重量:33Kg。	法国
顶级10寸恒定速率线声源阵列音箱	 法国 I-acoustics	A10 FOCUS	1	只		带宽 (-10dB) 64Hz至20KHz, 最大声压:139分贝, 投射角度距离:110°*10°*45m, 低频LF: 1×10寸, 高频HF: 1×2.5寸, 体积:宽579mm*高350mm*深339mm,净重量:22Kg。	法国

设备名称	品牌	型号	数量	单位	图片	技术参数	产地
顶级10寸恒定曲率线声源阵列音箱	 法国 I-acoustics	A10 WIDE	1	只		带宽 (-10dB) 66Hz至20KHz, 最大声压:137分贝, 投射角度距离:110°*30°*35m, 低频LF: 1×10寸, 高频HF: 1×2.5寸, 体积:宽579mm*高350mm*深339mm,净重量:22Kg。	法国
顶级12寸恒定曲率线声源阵列音箱	 法国 I-acoustics	ARCS FOCUS	1	只		带宽 (-10dB) 55Hz至20KHz, 最大声压:139分贝, 阻抗:8欧姆,功率:450瓦, 投射角度距离:90°*15°*35m, 低频LF: 1×12寸, 高频HF: 1×3寸, 体积:宽759mm*高4365mm*深444mm,净重量:38Kg。	法国
顶级12寸恒定曲率线声源阵列音箱	 法国 I-acoustics	ARCS WIDE	1	只		带宽 (-10dB) 55Hz至20KHz, 最大声压:137分贝, 阻抗:8欧姆,功率:450瓦, 投射角度距离:90°*30°*35m, 低频LF: 1×12寸, 高频HF: 1×3寸, 体积:宽759mm*高4365mm*深444mm,净重量:36Kg。	法国
顶级4寸高性能同轴音箱	 法国 I-acoustics	X4i	1	只		带宽95Hz至20KHz, 最大声压:121分贝,投射角度距离:100°axi*15m, 低频LF: 1×4寸, 高频HF: 1×1寸, 体积:宽165mm*高165mm*深165mm,净重量:3.5Kg。	法国
顶级5寸高性能同轴音箱	 法国 I-acoustics	5XT	1	只		带宽95Hz至20KHz, 最大声压:121分贝,投射角度距离:100°axi*15m, 低频LF: 1×5寸, 高频HF: 1×1寸, 体积:宽165mm*高165mm*深165mm,净重量:3.5Kg。	法国
顶级6寸音柱声源音箱	 法国 I-acoustics	SYVA	1	只		带宽87Hz至22KHz, 最大声压:137分贝,投射角度距离:140°*5°*15m, 中频LF: 6×5寸, 高频HF: 3×1.75寸, 体积:宽144mm*高1304mm*深209mm,净重量:21Kg。	法国
顶级8寸高性能同轴音箱	 法国 I-acoustics	X8	1	只		带宽60Hz至20KHz, 最大声压:129分贝,投射角度距离:100°axi*15m, 低频LF: 1×8寸, 高频HF: 1×1.5寸, 体积:宽424mm*高250mm*深264mm,净重量:12Kg。	法国
顶级12寸高性能同轴音箱	 法国 I-acoustics	X12	1	只		带宽59Hz至20KHz, 最大声压:136分贝,投射角度距离:60°*90°*15m, 低频LF: 1×12寸, 高频HF: 1×3寸, 体积:宽496mm*高430mm*深375mm,净重量:20Kg。	法国

设备名称	品牌	型号	数量	单位	图片	技术参数	产地
	 法国 I-acoustics	X-UL12/X-UTILT	2	只		长U型托架 (X12)	法国
顶级15寸 高性能同轴音箱	 法国 I-acoustics	X15HiQ	1	只		带宽55Hz至20KHz, 最大声压:138分贝, 投射角度距离:60°*40°*15m, 低频LF: 1×15寸, 高频HF: 1×3寸, 体积:宽580mm*高430mm*深375mm, 净重量:21Kg。	法国
顶级8寸高性能同轴有源音箱	 法国 I-acoustics	108P	1	只		带宽55Hz至22KHz, 最大声压:127分贝, 投射角度距离:10°axi*15m, 低频LF: 1×8寸, 高频HF: 1×1.5寸, 体积:宽421mm*高250mm*深299mm, 净重量:13Kg。 额定功率: 1×500瓦, 4欧姆, 高频: 1×260瓦, 8欧姆	法国
顶级12寸高性能同轴有源音箱	 法国 I-acoustics	112P	1	只		带宽50Hz至20KHz, 最大声压:133分贝, 投射角度距离:90°axi*15m, 低频LF: 1×12寸, 高频HF: 1×3寸, 体积:宽540mm*高410mm*深390mm, 净重量:32Kg。	法国