

设备名称	品牌	型号	数量	单位	图片	技术参数	产地
顶级数字功率放大器	 法国 I-acoustics	LA4	1	台		开关电源(120V 230V),4欧姆 4×1000瓦;体积:宽483mm* 高 88mm* 深 420mm;重量 (净重) 11.3Kg,内置L-ACOUSTICS音箱原厂资料驱动程序; L-NET网络RJ45插座, 数字音频网络插座, L-DRIVE扬声器单元实时振幅运动保护及长时间RMS额定功率状态下热保护。	法国
顶级四通道带处理器数字功率放大器	 法国 I-acoustics	LA8	1	台		开关电源(120V 230V),4欧姆 4×1800瓦;体积:宽483mm* 高 88mm* 深 420mm;重量 (净重) 11.3Kg,内置L-ACOUSTICS音箱原厂资料驱动程序; L-NET网络RJ45插座, 数字音频网络插座, L-DRIVE扬声器单元实时振幅运动保护及长时间RMS额定功率状态下热保护。	法国
顶级数字功率放大器	 法国 I-acoustics	LA4X	1	台		开关电源(120V 230V),8欧姆 4×1000瓦;体积:宽483mm* 高 88mm* 深 434mm;重量 (净重) 11.3Kg,内置L-ACOUSTICS音箱原厂资料驱动程序; L-NET网络RJ45插座, 数字音频网络插座, L-DRIVE扬声器单元实时振幅运动保护及长时间RMS额定功率状态下热保护。	法国
顶级数字功率放大器	 法国 I-acoustics	LA12X	1	台		开关电源(120V 230V),2.7欧姆 4×3300瓦;体积:宽483mm* 高 88mm* 深 434mm;重量 (净重) 11.3Kg,内置L-ACOUSTICS音箱原厂资料驱动程序; L-NET网络RJ45插座, 数字音频网络插座, L-DRIVE扬声器单元实时振幅运动保护及长时间RMS额定功率状态下热保护。	法国